

ABOUT

CHENO

CHENO (THAILAND) CO.,LTD.

UPVC

เปิดมิติใหม่ของบานประตู ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่นของแผ่นพลาสติก uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) กับโครงไม้สังเคราะห์เข้าด้วยกัน โดยผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย มี 2 แบบสีให้เลือก คือ สีขาวมาตรฐานสามารถใช้ได้ทั้งขาวและสีลายไม้โดยแบบสีขาวมาตรฐานสามารถใช้เป็นทั้งประตูภายนอกและภายในบ้าน ส่วนแบบ Laminateลายไม้ใช้ได้เฉพาะภายในบ้าน ซึ่งผ่านกรรมวิธีการเคลือบอันทันสมัยด้วย

Film Laminate ผิวลายไม้ เหมาะสำหรับ เพื่องานตกแต่งตามห้องต่าง ๆ

โครงสร้างภายในบานประตู

โครงสร้างภายในบานประตู ประกอบด้วยโฟมโพลีสไตรีน ชนิดพิเศษ ความหนาแน่นสูงอัดแน่นตลอดทั้งบาน ช่วยป้องกันความร้อน และเสียงรบกวนจากภายนอก ส่วนกรอบประตูทำจากโครงไม้สังเคราะห์อย่างดี ช่วยเสริมความแข็งแรงและสามารถใส่ปรับแต่งบากใส่ เจะลูกบิดได้เหมือนบานประตูไม้จริง บานประตู uPVC **CHENO** ออกแบบมาเพื่อทดแทนบานประตูไม้ทั่วไป

CHENO (THAILAND) CO.,LTD.

- ทนต่อแรงกระแทก
- แข็งแรงไม่แตกหักง่าย
- ทนต่อสารเคมี กรดต่างและไอทะเล
- ปราศจาก ปลวก แมลง
- ไม่ผุกร่อน ไม่บวม ไม่บิดงอ
- ไม่ลามไฟ
- ไม่จับดราบดี
- ทนต่อแสงแดดและรังสี UV
- ทนต่อสภาพแวดล้อมของประเทศ
- ป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าบ้าน
- เสียงรบกวนจากภายนอก
- สามารถติดตั้งได้เอง สะดวก



โครงสร้างไม้สังเคราะห์ แข็งแรง ทนทาน ตลอดทั้งบาน

โครงสร้างไม้สังเคราะห์ เสริมสำหรับเจะลูกบิด

อัดแน่นด้วยโฟมโพลีสไตรีน


แข็งแรงทนทานด้วยหน้าบานUPVC ผสมผสาน Impact Modifier เพิ่มความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ไม่กรอบแตกง่าย เมื่อโดนแดดหรือฝุ่น




ตอบโจทย์ทุกดีไซน์ ในแบบของคุณ กับบานประตู UPVC **กรุลามิเนต PVC**และ**ลามิเนตHPL** ลวดลายสวยงาม ใช้เฉพาะภายในที่ไม่โดนแดด ไม่ควรใช้ภายนอก




SPEC มาตรฐาน บานประตูลูกฟิก UPVC




CU-01
CU-01L




CU-02




CU-03
CU-03G
CU-03L



CU-04
CU-04G
CU-04L




CU-05
CU-05G
CU-05L




CU-06
CU-06L

SPEC มาตรฐานบานประตู UPVC เซาะร่องแบบมาตรฐานและแบบที่คุณสามารถออกแบบเองได้




CU-L01



CU-L02




CU-L03




CU-L04


SPEC มาตรฐาน รูปแบบบานประตู UPVC ลายโมเดิร์น




CM1



CM2




CM3




CM4


SPEC บานห้องน้ำรูปแบบบานประตู จะมีแบบลูกฟิกและบานเรียบ




CB1




CB2




CB3



CB4



CB5



CB6



CB7



CB8

ข้อแตกต่างระหว่างบานประตู UPVC SPEC มาตรฐาน กับ SPEC บานห้องน้ำ

SPEC บานประตู	ขนาดโครงสร้างไม้สังเคราะห์แบบบาน	การบากไสตัดแต่ง	ความหนาแผ่น SHEET UPVC	ลักษณะเกล็ด	การใช้งาน	ผิวหน้าแผ่น SHEET UPVC
SPEC มาตรฐาน	35x35 mm.	ข้างละไม่เกิน 5 mm.	1.5 mm.	เกล็ดประกอบ	ได้ทั้งภายในภายนอก	เรียบ, เลี่ยนไม้
SPEC บานห้องน้ำ	19x35 mm.	ข้างละไม่เกิน 2 mm.	1 mm.	เกล็ดฉิด	เฉพาะภายใน	เรียบ